

MIRAS DE PUNTO ROJO Y ACCESORIOS

Selección de miras cerradas y abiertas para pistola, miras para rifle, magnificadores, linternas tácticas y adaptadores de Holosun.

CONTENIDO

1	MIRAS CERRADAS PARA PISTOLA	3
2	MIRAS ABIERTAS PARA PISTOLA	9
3	MIRAS PARA RIFLE	14
4	MAGNIFICADORES	21
5	LINTERNAS TÁCTICAS	25
6	ADAPTADORES	29

Catálogo en español elaborado a partir de una selección de productos Holosun. Fotografías e información técnica: Holosun Technologies, Inc. Documento de uso comercial / distribuidor.

1

MIRAS CERRADAS PARA PISTOLA

NUEVO

EPS-CORE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun EPS-CORE redefine el rendimiento de los puntos rojos compactos con una carcasa ampliada que aloja una lente EPS de tamaño completo, brindando a las pistolas delgadas una imagen de mira más amplia y clara sin bulto adicional. Diseñada sobre la base K para una instalación sencilla, está disponible con el Sistema Multi-Retícula™ de Holosun: punto de 2 MOA, círculo de 32 MOA, o la combinación de círculo y punto. Un fotodiodo frontal ajusta automáticamente el brillo, mientras que Solar Failsafe, Shake Awake y una batería CR1620 de bandeja lateral entregan hasta 50.000 horas de autonomía.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Lente EPS ampliada en carcasa con base RMSc delgada
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): Círculo 32 MOA & Punto 2 MOA; Punto 2 MOA; Círculo 32 MOA
- Fotodiodo frontal para respuesta automática de brillo
- Colores de retícula disponibles: Rojo, Verde u Oro
- Brillo manual con bloqueo y función de memoria
- Solar Failsafe™ & Shake Awake™

Base / footprint: RMSc

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1620
Autonomía (ajuste 6)	50.000 horas (punto)
Material de carcasa	Aluminio 6061-T6
Ajuste por clic	1.5 MOA
Rango de ajuste W&E	±30 MOA
Sumersión	IPX8
Tamaño de ventana	2.29 × 1.6 cm (0.90 × 0.63 in)
Peso	40 g (1.4 oz)



SKU

 EPS-CORE-RD-MRS

EPS-CARRY

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EPS Carry es una mira cerrada para pistola diseñada para armas de perfil único o 1.5 stack. Cuenta con lente esférica para una imagen perfectamente clara y una altura de punto ultra baja, compatible con la mayoría de las miras de hierro de fábrica. Incluye mira trasera integrada, utiliza la base K de Holosun e incorpora un adaptador RMSc-a-K para máxima compatibilidad. Todos los modelos EPS incluyen Shake Awake™ y los modelos MRS incluyen Solar Failsafe™.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Lente de vidrio esférico sin distorsión
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Solar Failsafe™ (solo modelos MRS)
- Incluye adaptador RMSc-a-K
- Brillo de retícula: 8 niveles diurnos y 4 de visión nocturna
- Rango de ajuste: ± 30 MOA

Base / footprint: K (adaptador RMSc-a-K incluido)

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1620
Autonomía (ajuste 6)	50.000 horas (punto)
Material de carcasa	Aluminio 7075-T6
Ajuste por clic	1.5 MOA
Rango de ajuste W&E	±30 MOA
Sumersión	IPX8
Tamaño de ventana	1.96 × 1.47 cm (0.77 × 0.58 in)
Peso	35 g (1.23 oz)



SKU

 EPS-CARRY-RD-MRS

 EPS-CARRY-GD-MRS

SCS-CARRY / SCS-MOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie SCS lleva la carga solar a las miras de porte diario. SCS-CARRY ofrece ajuste directo a la base K de Holosun (incluye adaptador RMSc-a-K); SCS-MOS ofrece ajuste directo a la base MOS de Glock. Ambas utilizan lente de vidrio esférico sin distorsión, carga solar de batería interna recargable, brillo automático multisensor y un sistema de anulación de intensidad de brillo.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Ajuste directo para base K (SCS-CARRY) o MOS (SCS-MOS)
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): Círculo 32 MOA & Punto 2 MOA
- Lente de vidrio esférico sin distorsión
- Carga solar de batería interna recargable
- Brillo automático multisensor y anulación manual de intensidad
- Compatible con la mayoría de fundas de porte diario

Base / footprint: K / MOS

ESPECIFICACIONES

Batería	Interna recargable
Autonomía (ajuste 6)	20.000 horas
Material de carcasa	Aluminio 7075-T6
Ajuste por clic	1 – 1.5 MOA
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Sumersión	IPX8
Vibración	5000 G
Peso	30 – 37 g (1.06 – 1.3 oz)



SKU

 **SCS-CARRY-GR** · base K

 **SCS-MOS-GR** · base MOS

HE509T-X2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie HE509T son miras cerradas LED de uso intensivo diseñadas para pistolas. Cuentan con carcasa de titanio grado 5, tecnología Super LED de Holosun con hasta 50.000 horas de batería, Solar Failsafe y Shake Awake™. La versión X2 añade mayor claridad óptica, Modo de Bloqueo y el Sistema Multi-Retícula, con opción de punto 2 MOA, círculo 32 MOA o combinación.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de titanio grado 5
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Solar Failsafe™ · Carcasa purgada con nitrógeno
- Incluye placa adaptadora RMR-a-509T
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): Círculo 32 MOA & Punto 2 MOA

Base / footprint: 509T (adaptador RMR-a-509T incluido)

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1632
Autonomía (ajuste 6)	50.000 horas (punto)
Material de carcasa	Titanio
Ajuste por clic	1 MOA
Rango de ajuste W&E	±30 MOA
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C
Sumersión	IP67
Peso	36 g (1.27 oz)



SKU

- **HE509T-X2-RD-FDE** · acabado FDE
- **HE509T-X2-RD** · negro

NUEVO

AEMS-MACRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

AEMS-MACRO se basa en la plataforma AEMS con una ventana de 2.29 × 2.29 cm (0.9 × 0.9 in), compatible con la placa estándar 509T para una amplia versatilidad de montaje. Incluye Solar Failsafe, Shake Awake y un fotodiodo frontal para el ajuste automático de brillo, entregando una imagen de mira brillante, amplia e inteligente.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Ventana de 2.29 × 2.29 cm (0.9 × 0.9 in)
- Solar Failsafe™ & Shake Awake™
- Brillo de retícula: 8 diurno y 4 visión nocturna
- Compatible con placa estándar 509T para amplia compatibilidad
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): Círculo 32 MOA & Punto 2 MOA
- Fotodiodo frontal para ajuste automático de brillo

Base / footprint: 509T

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1632
Autonomía (ajuste 6)	100.000 horas (punto)
Material de carcasa	Aluminio 7075
Ajuste por clic	1 MOA
Rango de ajuste W&E	±30 MOA
Dimensiones	4.11 × 3.05 × 3.56 cm (1.62 × 1.2 × 1.4 in)
Sumersión	IPX8
Peso	71 g (2.5 oz)



SKU

 AEMS-MACRO-RD

2

MIRAS ABIERTAS PARA PISTOLA

NUEVO

507-PROMAX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie Holosun 507-PROMAX está construida para tiradores que exigen máxima visibilidad, velocidad y durabilidad de una óptica de pistola. Con una ventana significativamente ampliada respecto al 507COMP anterior, PROMAX entrega una imagen de mira expansiva junto con una visera inclinada hacia adelante que reduce el destello. Su Sistema de Retícula de Rendimiento (PRS) mejorado ofrece un punto de 2 MOA con opciones de círculo de 8, 20 y 32 MOA en rojo, verde u oro.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Ventana ampliada para una imagen de mira más amplia y transiciones más rápidas
- Visera inclinada hacia adelante reduce el destello
- Disponible en colores de retícula rojo, verde y oro
- Brillo manual con bloqueo y función de memoria
- Compatible con base RMR

Base / footprint: RMR

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1632
Autonomía (ajuste 6)	100.000 horas (punto)
Material de carcasa	Aluminio 7075-T6
Ajuste por clic	1 MOA
Rango de ajuste W&E	±30 MOA
Dimensiones	4.57 × 3.56 × 3.51 cm (1.8 × 1.4 × 1.38 in)
Sumersión	IP67
Peso	48 g (1.7 oz)



SKU

HE507-PROMAX-RD-PRS

NUEVO

507C-X3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun 507C-X3 reimagina el clásico 507C con una carcasa renovada y refinada con el logotipo Holosun grabado. Diseñada para la base RMR, ofrece un ajuste limpio y de bajo perfil en una amplia gama de pistolas de tamaño completo. Cuenta con Solar Failsafe y un fotodiodo frontal para gestionar automáticamente el brillo en cualquier entorno.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Compatible con placas de base RMR
- Sistema Multi-Retícula™: Círculo 32 MOA & Punto 2 MOA
- Solar Failsafe™ y fotodiodo frontal para brillo automático
- Perfil compacto optimizado para porte y funda
- Brillo manual con bloqueo y memoria

Base / footprint: RMR

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1632
Autonomía (ajuste 6)	100.000 horas (punto)
Material de carcasa	Aluminio 7075-T6
Ajuste por clic	1 MOA
Sumersión	IP67
Peso	44 g (1.55 oz)



SKU

 HE507C-X3-GD

 HS507C-X3-RD

NUEVO

407C-X3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun 407C-X3 eleva el 407C original con una carcasa modernizada y reforzada, con el logotipo Holosun grabado, para una apariencia limpia y actualizada. Construido sobre la base RMR, ofrece un ajuste seguro y de bajo perfil en la mayoría de pistolas de tamaño completo. Disponible en punto de 2 MOA, con fotodiodo frontal para control automático de brillo y Solar Failsafe para un rendimiento constante ante cambios de luz.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Compatible con placas de base RMR
- Retícula: Punto 2 MOA
- Solar Failsafe™ y fotodiodo frontal para control automático de brillo
- Hasta 100.000 horas de batería
- Carcasa de aluminio 7075-T6 sellada IP67

Base / footprint: RMR

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1632
Autonomía (ajuste 6)	100.000 horas
Material de carcasa	Aluminio 7075-T6
Ajuste por clic	1 MOA
Sumersión	IP67
Peso	44 g (1.55 oz)



SKU

 HE407C-X3-GR

 HS407C-X3-RD

NUEVO

507COMP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El 507COMP incorpora una lente objetivo grande de 2.79×2.21 cm (1.1×0.87 in) para un rendimiento de tiro mejorado y el nuevo Sistema de Retícula de Competición (CRS) de Holosun, disponible con LED rojo o verde. CRS es un Sistema Multi-Retícula™ mejorado con cuatro componentes: un punto de precisión de 2 MOA, y círculos de 8 MOA, 20 MOA y 32 MOA, con múltiples combinaciones para adaptarse a la preferencia de cada tirador.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Sistema de Retícula de Competición (CRS): punto 2 MOA con círculos de 8/20/32 MOA
- Hasta 50.000 horas de batería
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Ventana ampliada para mayor campo de visión
- Libre de paralaje y con relevo ocular ilimitado

Base / footprint: RMR

ESPECIFICACIONES

Batería	CR1632
Autonomía (ajuste 6)	50.000 horas (punto)
Material de carcasa	Titanio 7075-T6
Ajuste por clic	1 MOA
Rango de ajuste W&E	±30 MOA
Sumersión	IP67
Peso	48 g (1.7 oz)



SKU

 HE507COMP-GR

 HS507COMP-RD

3

MIRAS PARA RIFLE

AEMS-CORE-X2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun AEMS-CORE-X2 es una mira reflex de alto rendimiento construida sobre la plataforma AEMS confiable, ahora mejorada con un sistema óptico avanzado que reduce el paralaje en un 50%. Esta tecnología de vanguardia mejora la precisión de apuntado, convirtiéndola en una opción destacada para tiradores tácticos, competitivos y recreativos que exigen resultados consistentes.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Hasta 50.000 horas de batería
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Retícula: Punto 2 MOA
- Ajuste de elevación y deriva: 0.5 MOA por clic
- Sumersión IP67

Base / footprint: Picatinny



SKU

 AEMS-CORE-X2-RD

 AEMS-CORE-X2-GR

ESPECIFICACIONES

Batería	CR2032
Autonomía (ajuste 6)	50.000 horas
Material de carcasa	Titanio 7075-T6
Ajuste por clic	0.5 MOA
Rango de ajuste W&E	±50 MOA
Tamaño de ventana	2.79 × 2.21 cm (1.1 × 0.87 in)
Sumersión	IP67
Peso	116 g (4.1 oz)

NUEVO

AEMS-EVO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun AEMS-EVO se basa en la plataforma AEMS, ya probada, con una ventana de visión más grande, una carcasa refinada y un nuevo sensor de luz frontal que ajusta automáticamente el brillo según el entorno. Disponible en rojo, verde u oro, incluye retícula seleccionable de Punto 2 MOA y Círculo 65 MOA, Solar Failsafe y tecnología Shake Awake para un funcionamiento confiable de largo plazo.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Ventana de visión más grande: 3.2 × 2.49 cm (1.26" × 0.98")
- Sensor de luz frontal para ajuste automático de brillo
- Disponible en rojo, verde u oro
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): Círculo 65 MOA & Punto 2 MOA
- Solar Failsafe™ & Shake Awake™

Base / footprint: Picatinny

ESPECIFICACIONES

Batería	CR2032
Autonomía (ajuste 6)	100.000 horas
Material de carcasa	Aluminio 7075
Ajuste por clic	0.5 MOA
Rango de ajuste W&E	±50 MOA
Tamaño de ventana	3.2 × 2.49 cm (1.26 × 0.98 in)
Sumersión	IPX8
Peso	231 g (8.15 oz)



SKU

 AEMS-EVO-RD

 AEMS-EVO-GR

SCRS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SCRS (Solar Charging Rifle Sight) lleva la tecnología SCS de Holosun a una mira de tubo de 20 mm ultracompacta y totalmente nueva, diseñada para aplicaciones de rifle. Incorpora sensores de luz multidireccionales con un Modo Automático que ajusta la intensidad de la retícula según las condiciones de luz, y un Modo Manual para un control preciso del brillo. Utiliza la base 509T de Holosun para compatibilidad con montajes RDS de terceros.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Carga solar de batería interna
- Brillo automático multisensor
- Libre de paralaje y con relevo ocular ilimitado
- Base 509T de Holosun
- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): Círculo 65 MOA & Punto 2 MOA

Base / footprint: 509T

ESPECIFICACIONES

Batería	Interna recargable
Autonomía (ajuste 6)	20.000 horas
Material de carcasa	Aluminio 7075-T6
Ajuste por clic	1 MOA
Rango de ajuste W&E	±50 MOA
Dimensiones	4.32 × 3.43 × 4.06 cm (1.7 × 1.35 × 1.6 in)
Sumersión	IP67
Peso	69 g (2.45 oz)



SKU

 SCRS-RD-MRS

HS510C / HE510C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HS510C y HE510C son miras reflex abiertas con Sistema Multi-Retícula™, tecnología Shake Awake con recuperación del último ajuste, libres de paralaje y con relevo ocular ilimitado. HS510C está disponible en acabado FDE y en combo con el magnificador HM3X, entregando hasta 50.000 horas de autonomía.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Sistema Multi-Retícula™ (MRS): Círculo 65 MOA & Punto 2 MOA
- Shake Awake™ con recuperación del último ajuste
- Libre de paralaje y con relevo ocular ilimitado
- HS510C disponible en negro o acabado FDE
- Carcasa de aluminio con capucha de titanio
- HS510C disponible también en combo con magnificador HM3X

Base / footprint: Picatinny



SKU

- **HE510C-GR**
- **HS510C** · negro
- **HS510C-FDE** · FDE

ESPECIFICACIONES

Batería	CR2032
Autonomía (ajuste 6)	50.000 horas
Ajuste por clic	0.5 MOA
Rango de ajuste W&E	±50 MOA
Dimensiones	8.38 × 4.27 × 4.52 cm (3.3 × 1.68 × 1.78 in)
Sumersión	IP67
Peso	140 g (4.94 oz)

NUEVO

ARO-CORE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun ARO-CORE es la nueva óptica reflex para rifle de Holosun, heredera del diseño de las series 403 y 503 en una carcasa de 22 mm de ventana óptica. Cuenta con batería CR2032 de carga lateral que se reemplaza sin desmontar la mira ni perder el cero, tecnología Shake Awake™ y carcasa de aluminio con acabado MAO sellada IP67. Incluye montaje 1/3 co-witness de 1.63" y montaje bajo de 1.05" para máxima versatilidad. Disponible con retícula de punto simple en oro o con el Sistema Multi-Retícula™ en verde.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Ventana óptica de 22 mm
- Batería CR2032 de carga lateral, hasta 50.000 horas (ajuste 6)
- Shake Awake™: se activa con el movimiento y se apaga en reposo
- Incluye montaje 1/3 co-witness (1.63") y montaje bajo (1.05")
- Carcasa de aluminio acabado MAO, sellada IP67
- Disponible en retícula de Punto 2 MOA (oro) o Sistema Multi-Retícula™ (verde)

Base / footprint: Picatinny

ESPECIFICACIONES

Batería	CR2032 (carga lateral)
Autonomía (ajuste 6)	50.000 horas
Material de carcasa	Aluminio, acabado MAO
Ajuste por clic	0.5 MOA
Retícula	Punto 2 MOA (GD-2) / Multi-Retícula™ 2 MOA & 65 MOA (GR-MRS)
Sumersión	IP67
Peso	96 g (3.38 oz)
Base / footprint	Picatinny (incl. montajes 1/3 co-witness y bajo)



SKU

- **ARO-CORE-GD-2** · oro · punto 2 MOA
- **ARO-CORE-GR-MRS** · verde · MRS

NUEVO

HS510C & HM3X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El combo HS510C & HM3X reúne la mira reflex abierta HS510C —de retícula roja con Sistema Multi-Retícula™ y carcasa de aluminio con capucha de titanio— junto con el magnificador HM3X de 3x de aumento, listos para instalar en conjunto sobre riel Picatinny. Es una solución llave en mano para quienes buscan versatilidad entre el tiro rápido de punto rojo y la precisión a media distancia con un mismo set de accesorios.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Incluye mira reflex HS510C (rojo, Multi-Retícula™)
- Incluye magnificador HM3X (3x, montaje flip-to-side y QD)
- Ambos componentes se montan sobre riel Picatinny
- HS510C: Shake Awake™, libre de paralaje y relevo ocular ilimitado
- HM3X: montaje QD ambidiestro, compatible con altura absoluta y 1/3 co-witness
- Set listo para instalar en rifle o escopeta

Base / footprint: Picatinny

ESPECIFICACIONES

Incluye	1x HS510C + 1x HM3X
Retícula (HS510C)	Círculo 65 MOA & Punto 2 MOA
Autonomía (HS510C, ajuste 6)	50.000 horas
Aumento (HM3X)	3X
Base / footprint	Picatinny



SKU

HS510C&HM3X · combo HS510C + HM3X

4

MAGNIFICADORES

NUEVO

HM3X-MICRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun HM3X-MICRO entrega 3x de aumento en una carcasa más pequeña y ligera para configuraciones de rifle más compactas. Construido en aluminio 6061-T6 con acabado MAO, ofrece un rendimiento óptico claro a través de vidrio de precisión. Cuenta con montaje abatible hacia el costado compatible con alturas absoluta y 1/3 co-witness, e incluye montaje QD y espaciador para una instalación sencilla.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Magnificador 3x compacto y liviano para ópticas de rifle
- Montaje abatible con liberación QD y espaciador incluido
- Compatible con alturas absoluta y 1/3 co-witness
- Relevo ocular: 67 mm · Pupila de salida: 7.1 mm
- Construcción sellada IP67 purgada con nitrógeno
- Lente de vidrio óptico de precisión, acabado MAO

Base / footprint: —

ESPECIFICACIONES

Aumento	3X
Campo de visión	7°
Dioptría	±3D
Transmitancia	0.75
Material de lente	Vidrio óptico
Material de carcasa	Aluminio 6061
Dimensiones	7.01 × 6.2 × 4.6 cm (2.76 × 2.44 × 1.81 in)
Peso	240 g (8.47 oz)



SKU

HM3X-MICRO · 3X

HM6X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El HM6X ofrece 6x de aumento con diseño de montaje abatible hacia el costado, compatible con ópticas de altura absoluta y 1/3 co-witness. Incluye montaje QD y espaciador, con carcasa de aluminio 7075-T6 para un uso resistente en campo.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- 6x de aumento
- Diseño abatible hacia el costado
- Compatible con alturas absoluta y 1/3 co-witness
- Montaje QD y espaciador incluidos
- Carcasa de aluminio 7075 T6
- Construcción sellada IP67 purgada con nitrógeno

Base / footprint: —

ESPECIFICACIONES

Aumento	6X
Relevo ocular	65 mm
Pupila de salida	4.6 mm
Campo de visión	3.7°
Dioptría	±3D
Transmitancia	0.75
Peso	329 g (11.6 oz)



SKU

HM6X · 6X

NUEVO

HM3X

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun HM3X es un magnificador de 3x de aumento con cuerpo de aluminio, diseñado para combinarse con las miras de punto rojo Holosun. Su montaje abatible hacia el costado (flip-to-side), ambidiestro y de liberación rápida QD, permite pasar de visión de punto rojo a visión magnificada en un solo movimiento. Incluye espaciador para compatibilidad con alturas absoluta y 1/3 co-witness, y ajuste de windage/elevación propio. Disponible en acabado FDE, es el magnificador utilizado en el combo HS510C & HM3X.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Aumento 3x
- Montaje flip-to-side ambidiestro con liberación rápida QD
- Incluye espaciador: compatible con altura absoluta y 1/3 co-witness
- Ajuste propio de windage y elevación para el zeroing del magnificador
- Relevo ocular 70 mm (2.75") · Pupila de salida 7.6 mm · Campo de visión 7°
- Carcasa de aluminio, acabado MAO, sellada IP67

Base / footprint: Picatinny (vía montaje flip-to-side incluido)

ESPECIFICACIONES

Aumento	3X
Relevo ocular	70 mm (2.75 in)
Pupila de salida	7.6 mm
Campo de visión	7°
Material de carcasa	Aluminio, acabado MAO
Sumersión	IP67
Dimensiones	10.0 × 3.9 × 6.2 cm (3.94 × 1.54 × 2.44 in)
Peso	304 g (10.7 oz)
Acabado	FDE



SKU

HM3X-FDE · 3X · FDE

5

**LINTERNAS
TÁCTICAS**

P.ID-K

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun P.ID-K establece un nuevo estándar en linternas tácticas compactas, combinando potencia y precisión. Cuenta con una potente luz de 500 lúmenes y 6.500 candelas, asegurando visibilidad óptima en condiciones de poca luz. Sus interruptores de activación rediseñados ofrecen un control rápido e intuitivo. Con dimensiones compactas, es ideal para la mayoría de pistolas de porte diario.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Adaptadores de riel con llaves incluidos
- Sistema de montaje universal
- 20% más corta que el P.ID
- Cable de carga magnético USB incluido
- Carcasa de aluminio 7075-T6
- Interruptores de activación rediseñados

Base / footprint: Universal, montaje Picatinny

ESPECIFICACIONES

Batería	16340 recargable
Lúmenes (alto / bajo)	500 / 250
Candelas (alto / bajo)	6.500 / 3.250
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 51°C
Sumersión	IPX8
Vibración	1500 G
Dimensiones	6.6 × 3.05 × 3.3 cm (2.6 × 1.2 × 1.3 in)
Peso	91 g (3.2 oz)



SKU
P.ID-K

P.ID

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

P.ID ofrece una luz blanca de hasta 1.000 lúmenes y 23.000 candelas, compatible con la mayoría de las fundas para X300. Cuenta con carga magnética USB con cable incluido y carcasa de aluminio 7075-T6 para durabilidad en condiciones exigentes.

TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Compatible con la mayoría de fundas X300
- Carga magnética USB con cable incluido
- Carcasa de aluminio 7075-T6
- Sumersión IPX8
- Hasta 1.000 lúmenes de salida
- Construcción resistente a vibración 1000 G

Base / footprint: Universal, compatible con fundas X300

ESPECIFICACIONES

Batería	18350
Lúmenes (alto / bajo)	1.000 / 500
Candelas (alto / bajo)	23.000 / 11.000
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 51°C
Sumersión	IPX8
Vibración	1000 G
Dimensiones	8.13 × 3.05 × 3.56 cm (3.2 × 1.2 × 1.4 in)
Peso	142 g (5 oz)



SKU
P.ID

NUEVO

RAID

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Holosun RAID (Rifle Area Illumination Device) es una linterna táctica de alta potencia diseñada específicamente para rifle. Con una salida de 1.000 lúmenes y 80.000 candelas, ofrece dos modos de intensidad para identificar e iluminar objetivos a distancia. Se activa mediante el botón integrado en la cola o con el control remoto incluido, e incorpora montajes Picatinny y M-LOK de fábrica. Se suma a la línea de linternas tácticas Holosun junto con la P.ID y la P.ID-K.



TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS

- Salida de 1.000 lúmenes y 80.000 candelas, con modo alto y bajo
- Activación mediante botón de cola o control remoto incluido
- Incluye montajes Picatinny y M-LOK
- Batería recargable 18650 con cable de carga USB incluido
- Carcasa de aluminio 7075-T6
- Sellada IP68, resistente a vibración

Base / footprint: Picatinny / M-LOK (montajes incluidos)

SKU

RAID · rifle · 1.000 lm

ESPECIFICACIONES

Batería	18650 recargable (USB)
Lúmenes	1.000
Candelas	80.000
Material de carcasa	Aluminio 7075-T6
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 51°C
Sumersión	IP68
Longitud	13.5 cm (5.3 in)
Peso	150 g (5.3 oz)
Base / footprint	Picatinny / M-LOK

6

ADAPTADORES

ADAPTADORES

DESCRIPCIÓN

Placas y adaptadores de base que amplían la compatibilidad de las miras Holosun con correderas y sistemas de montaje de diferentes fabricantes, permitiendo instalar miras con base K, RMR o 509T sobre plataformas Glock MOS, correderas con corte RMR y pistolas CZ P-10, entre otras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
K-MOS	Adaptador de base 407/507K y RMRSc/K para Glock MOS.
K-RMR	Adaptador de base 407/507K y RMRSc/K para correderas con corte RMR.
509-MOS	Placa adaptadora HE509T para Glock MOS.
509-RMR	Placa adaptadora HE509T para correderas con corte RMR.
K-CZP10	Adaptador de base 407/507K y RMRSc/K para CZ P-10.
509-CZP10	Placa adaptadora HE509T para CZ P-10.

